



SPECIFIKATIONER

Filmfremviser

Model:	Kinoton D-Cinema DCP 30 MX II
Opløsning:	2048 x 1080 pixels
Kontrast:	2000:1
Teknologi:	Texas Instrument 3x1.2" DLP® Cinema Panels
Frame Rates:	2K 2D: 24, 25, 30, 48, 50, 60, 96, 100, 120 2K 3D: 24, 25, 30, 48, 60
Lyskilde:	Xenonkolbe, 4500 watt
3D udstyr:	Dolby
Objektiv:	Barco DLP Cinema Zoom lens, 2,15-3,60:1
Flat:	495 x 920 cm
Scope:	385 x 920 cm

Filmserver

Model:	Dolby Show Server DSS200
Kapacitet:	5.7 Gb lagerplads

Alternativt input

Paraboler:	1 stk. 150 cm i diameter til 24,5*W 1 stk. 88 cm i diameter til 5,0*Ø og 1*W
Modtager:	Humax iCord Evolution HM8-10008
Blu-Ray/DVD:	Panasonic

Lærred

Model:	Harkness Perlux 220, perforeret, rullelærred
Størrelse:	1000 x 600 cm
Model:	Harkness Perlux 220, perforeret, rullelærred
Størrelse:	950 x 540 cm

Lydanlæg

- 1 stk. Dolby CP850 Dolby Atmos lydprocessor til Atmos, Dolby surround 7.1 og 5.1
- 2 stk. Dolby Interface DAC3201
- 1 stk. Remote Fader for Dolby CP850
- 1 stk. QSC DCM 30-D lydprocessor med delefilter og medhørspanel
- 3 stk. EAW CB 523 MX 3-vejs THX godkendte fronthøjtalere
- 2 stk. QSC SB 7218 subwoofer bag lærredet
- 2 stk. QSC SB 5118 subwoofer bag i salen
- 42 stk. QSC SR 1030 surround højtalere
- 7 stk. Elektro Voice CPS 1 THX godkendte forstærkere
- 5 stk. QSC DCA 1644 THX godkendt forstærkere
- 7 stk. QSC DCA 1622 THX godkendt forstærkere
- 5 stk. QSC DCA 2422 THX godkendt forstærkere
- 2 stk. QSC DCA 3022 THX godkendt forstærkere
- 2 stk. QSC DCA 3422 THX godkendt forstærkere

AV-anlæg

HDMI og VGA stik ved scenen for tilslutning af PC til fremviser og lydanlæg
Lydmikser med tilhørende mikrofoner (heraf én trådløs)

**Lysanlæg**

- 10 stk. PROLIGHTS COB LED WW
- 6 stk. ACME Glamour Bevægelamper
- 6 stk. XOO P70 Bagprojektører
- 1 stk. ETC Coloursource Lysmikser
- 2 stk. Chainmaster 250 D8+
- 1 stk. Chainmaster 2Ch. Motorcontroller
- 1 stk. 10m HOFCON truss

Billetsystem, hjemmeside, digitale plakater

- Integra, 1StepAhead
- 6 stk. 42" Samsung TV
- 6 stk. digitale players